



Albin Allenspach AG  
Rheinstrasse 18  
CH-7203 Trimmis  
Tel. 081 / 354 90 30  
Fax 081 / 354 90 45

# S-Stück

Bestelldatum: \_\_\_\_\_

Kunde: \_\_\_\_\_

Sachbearbeiter: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Termin: \_\_\_\_\_ Blatt: \_\_\_\_\_

Lieferung: \_\_\_\_\_ abgeholt: \_\_\_\_\_

Monteur: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Kom.Nr: \_\_\_\_\_ Intern: \_\_\_\_\_

### Verbindungen:

- 1 Schiebefalz    7 Boden
- 2 Profil 20      8 Stecknaht Glatt
- 3 Profil 30      9 Stecknaht Profil
- 4 Glatt          10 Muffenmass
- 5 Bord 12 mm   11 Rohrmass
- 6 Bord 20 mm   12 \_\_\_\_\_

### Dichtklasse:


- Klasse B
- Klasse C
- Klasse D
- fett dicht FW
- geschweisst G

### Isolation:

- 30 Armaflex 6 mm    36 Glaswolle 15 mm
- 31 Armaflex 10 mm   37 Glaswolle 25 mm
- 32 Armaflex 13 mm   38 Melamin 15 mm
- 33 Armaflex 19 mm   39 Melamin 20 mm
- 34 Armaflex 25 mm
- 35 Armaflex 32 mm    innen    aussen


### Druckklasse: (nicht mischen)

- Niederdruck bis 400 Pa
- Mitteldruck bis 1'000 Pa
- Hochdruck bis 2'000 Pa
- Entrauchung
- Einlagen (nur horizontal)



Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation
A	B	C	V1	V2


Bemerkungen



--	--	--	--

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation
A	B	C	V1	V2


Bemerkungen



--	--	--	--

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation
A	B	C	V1	V2

Bemerkungen



--	--	--	--