



Albin Allenspach AG
 Rheinstrasse 18
 CH-7203 Trimmis
 Tel. 081 / 354 90 30
 Fax 081 / 354 90 45

Spez.-Teile

Bestelldatum: _____

Kunde: _____

Sachbearbeiter: _____ Telefon: _____

Kommission: _____

Termin: _____ Blatt: _____

Lieferung: _____ abgeholt: _____

Monteur: _____ Telefon: _____

Kom.Nr: _____ Intern: _____

Verbindungen:

- 1 Schiebefalz 7 Boden
- 2 Profil 20 8 Stecknaht Glatt
- 3 Profil 30 9 Stecknaht Profil
- 4 Glatt 10 Muffenmass
- 5 Bord 12 mm 11 Rohrmass
- 6 Bord 20 mm 12 _____

Dichtklasse:

- Klasse B
- Klasse C
- Klasse D
- fettdicht FW
- geschweisst G

Isolation:

- 30 Armaflex 6 mm
- 31 Armaflex 10 mm
- 32 Armaflex 13 mm
- 33 Armaflex 19 mm
- 34 Armaflex 25 mm
- 35 Armaflex 32 mm

innen aussen

Druckklasse: (nicht mischen)

- Niederdruck bis 400 Pa
- Mitteldruck bis 1'000 Pa
- Hochdruck bis 2'000 Pa
- Entrauchung
- Einlagen (nur horizontal)

| Position | Stk. | Material | Dichtklasse | Isolation | Bemerkung | Position | Stk. | Material | Dichtklasse | Isolation | Bemerkung |
|--|------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|------|----------|-------------|-----------|-----------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></div> <div style="width: 48%; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div> | | | | | | | | | | | |