



Albin Allenspach AG  
 Rheinstrasse 18  
 CH-7203 Trimmis  
 Tel. 081 / 354 90 30  
 Fax 081 / 354 90 45

# Gliederklappe

Bestelldatum: \_\_\_\_\_

Kunde: \_\_\_\_\_

Sachbearbeiter: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Termin: \_\_\_\_\_ Blatt: \_\_\_\_\_

Lieferung: \_\_\_\_\_ abgeholt: \_\_\_\_\_

Monteur: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Kom.Nr: \_\_\_\_\_ Intern: \_\_\_\_\_

### Verbindungen:

- 1 Schiebefalz 7 Boden
- 2 Profil 20 8 Stecknaht Glatt
- 3 Profil 30 9 Stecknaht Profil
- 4 Glatt 10 Muffenmass
- 5 Bord 12 mm 11 Rohrmass
- 6 Bord 20 mm 12 \_\_\_\_\_

### Dichtklasse:


- Klasse B
- Klasse C
- Klasse D
- DIN1946/4
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### Masse bis 1'000x1'000 mm:

- verzinktes Stahlblech
- Einbautiefe L=165 mm
- Lamellen Aluminium mit Gummidichtung
- Zahnräder aussen
- Welle vierkant 10x10 mm

### Masse ab 1'001x1'001 mm:

- Aluminium
- Einbautiefe L=165 mm
- Lamellen Aluminium mit Gummidichtung
- Verbindungsgestänge aussen
- Welle rund ø18 mm



Position	Stk.	Material	Dichtklasse	B	H	L	V1	V2	Handstellsegment	Motorantrieb	Bemerkungen
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					