

## Liftschacht LSE1 / LSE2

Bestelldatum: \_\_\_\_\_

Kunde: \_\_\_\_\_

Sachbearbeiter: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Termin: \_\_\_\_\_ Blatt: \_\_\_\_\_


Lieferung: \_\_\_\_\_ abgeholt: \_\_\_\_\_

Monteur: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Kom.Nr: \_\_\_\_\_ Intern: \_\_\_\_\_


### LSE 1

(mit Wetterschutzgitter)



### LSE 2

(mit Gitterkasten)



Position	Stk.	Aussparung		Wetterschutzgitter Gitterkasten		Material	Isolation	Motorklappe		freier Querschnitt	Typ	Motorantrieb		Thermostat		Bemerkungen
		A1 (var.)	B1 (fix)	A (var.)	B (fix)			B (var.)	H (fix)			230V	24V	mont.	lose	
Standardmasse		600	370	590	360			400	300	686						
		700	370	690	360			500	300	882						
		800	370	790	360			600	300	1078						
		900	370	890	360			700	300	1274						
		1000	370	990	360			800	300	1470						
		1100	370	1090	360			900	300	1666						
		600	420	590	410			400	350	826						
		700	420	690	410			500	350	1062						
		800	420	790	410			600	350	1298						
		900	420	890	410			700	350	1534						
		1000	420	990	410			800	350	1770						
		700	470	690	460			500	400	1233						
	800	470	790	460			600	400	1507							
	900	470	890	460			700	400	1781							
Individuell																