

Gliederklappe

Kunde:

Sachbearbeiter:

Kommission:

Bestelldatum:

Telefon:

Termin:

Lieferung:

Monteur:

Kom. Nr.:

Blatt:

Abgeholt:

Telefon:

Intern:

Verbindungen:

- 1 Schiebefalz 7 Boden
- 2 Profil 20 8 Stecknaht Glatt
- 3 Profil 30 9 Stecknaht Profil
- 4 Glatt 10 Muffenmass
- 5 Bord 12 mm 11 Rohrmass
- 6 Bord 20 mm 12

Dichtklasse:


- Klasse **B**
- Klasse **C**
- Klasse **D**
- DIN1946/4

Masse bis 1'000x1'000 mm:

- verzinktes Stahlblech
- Einbautiefe L=165 mm
- Lamellen Aluminium mit Gummidichtung
- Zahnräder aussen
- Welle vierkant 10x10 mm

Masse ab 1'001x1'001 mm:

- Aluminium
- Einbautiefe L=165 mm
- Lamellen Aluminium mit Gummidichtung
- Verbindungsgestänge aussen
- Welle rund ø18mm



Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	B	H	L	V1	V2	Handstell- segment	Motorantrieb	Bemerkungen
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					