

## Schiebestutzen

Kunde:

Sachbearbeiter:

Kommission:

Bestelldatum:

Telefon:

Termin:

Lieferung:

Monteur:

Kom. Nr.:

Blatt:

Abgeholt:

Telefon:

Intern:

### Verbindungen:

- 1 Schiebefalz    7 Boden
- 2 Profil 20     8 Stecknaht Glatt
- 3 Profil 30     9 Stecknaht Profil
- 4 Glatt        10 Muffenmass
- 5 Bord 12 mm   11 Rohrmass
- 6 Bord 20 mm   12

### Dichtklasse:

- Klasse **B**
- Klasse **C**
- Klasse **D**
- fettdicht **FW**
- geschweisst **G**


### Isolation:

- 30 Armaflex 6 mm
- 31 Armaflex 10 mm
- 32 Armaflex 13 mm
- 33 Armaflex 19 mm
- 34 Armaflex 25 mm
- 35 Armaflex 32 mm
- 36 Glaswolle 15 mm
- 37 Glaswolle 25 mm
- 38 Melamin 15 mm
- 39 Melamin 20 mm

Innen    aussen

### Druckklasse (nicht mischen):

- Niederdruck bis 400 Pa
- Mitteldruck bis 1'000 Pa
- Hochdruck bis 2'000 Pa
- Entrauchung
- Einlagen (nur horizontal)



Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	A	B	L1	L2	V1	V2	Bemerkungen