hemair
Luftkanalsysteme GmbH
Tambourstrasse 10 | CH-8833 Samstagern

Schiebestutzen auf Rohr

Bestelldatum:	Termin:	Blatt:
Kunde:	Lieferung:	Abgeholt:
Sachbearbeiter:	Telefon:	Monteur:	Telefon:
Kommission:	Kom. Nr.:	Intern:

Verbindungen:

1 Schiebefalz
2 Profil 20
3 Profil 30
4 Glatt
5 Bord 12 mm
6 Bord 20 mm
7 Boden
8 Stecknaht Glatt
9 Stecknaht Profil
10 Muffenmass
11 Rohrmass
12

Dichtklasse:

Klasse **B**
Klasse **C**
Klasse **D**
fettdicht **FW**
geschweisst **G**

Isolation:

30 Armaflex 6 mm
31 Armaflex 10 mm
32 Armaflex 13 mm
33 Armaflex 19 mm
34 Armaflex 25 mm
35 Armaflex 32 mm
36 Glaswolle 15 mm
37 Glaswolle 25 mm
38 Melamin 15 mm
39 Melamin 20 mm

☐ Innen ☐ aussen

Druckklasse (nicht mischen):

☐ Niederdruck bis 400 Pa
☐ Mitteldruck bis 1'000 Pa
☐ Hochdruck bis 2'000 Pa
☐ Entrauchung
☐ Einlagen (nur horizontal)



Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	ø-Rohr	A	B	L1	L2	V1	Bemerkungen

info@hemair.ch | +41 43 888 18 68