

Spez. -Teil

Kunde:

Sachbearbeiter:

Kommission:

Bestelldatum:

Telefon:

Termin:

Lieferung:

Monteur:

Kom. Nr.:

Blatt:

Abgeholt:

Telefon:

Intern:

Verbindungen:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1 Schiebefalz | 7 Boden |
| 2 Profil 20 | 8 Stecknaht Glatt |
| 3 Profil 30 | 9 Stecknaht Profil |
| 4 Glatt | 10 Muffenmass |
| 5 Bord 12 mm | 11 Rohrmass |
| 6 Bord 20 mm | 12 |

Dichtklasse:

- Klasse **B**
 Klasse **C**
 Klasse **D**
 fettdicht **FW**
 geschweisst **G**

Isolation:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 30 Armaflex 6 mm | 36 Glaswolle 15 mm |
| 31 Armaflex 10 mm | 37 Glaswolle 25 mm |
| 32 Armaflex 13 mm | 38 Melamin 15 mm |
| 33 Armaflex 19 mm | 39 Melamin 20 mm |
| 34 Armaflex 25 mm | |
| 35 Armaflex 32 mm | |
- Innen aussen

Druckklasse (nicht mischen):

- Niederdruck bis 400 Pa
 Mitteldruck bis 1'000 Pa
 Hochdruck bis 2'000 Pa
 Entrauchung
 Einlagen (nur horizontal)

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	Bemerkungen

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	Bemerkungen