Albin Allenspach
Lüftungsspenglerei

Rheinstrasse 18 | CH-7203 Trimmis

Spiromaterial

Bestelldatum:		Termin:	Blatt:
Kunde:		Lieferung:	Abgeholt:
Sachbearbeiter:	Telefon:	Monteur:	Telefon:
Kommission:		Kom. Nr.:	Intern:

Material											
Durchmesser											
Spirorohr L = 3m	SR										
Bogen 90° gepresst	B90										
Bogen 60° gepresst	B60										
Bogen 45° gepresst	B45										
Bogen 30° gepresst	B30										
Bogen 15° gepresst	B15										
Segmentbogen 90°	BSE90										
Segmentbogen 60°	BSE60										
Segmentbogen 45°	BSE45										
Segmentbogen 30°	BSE30										
Segmentbogen 15°	BSE15										
Schalungsbogen	SB										
Schalungsbogen/Stutzen	SBS										
Eckbogen	EBO										
Eckbogen/Stutzen	EBOS										
Muffen	NP										
Langmuffen (L=200 mm)	NPL										
Verbindungsrohr	MF										
Stutzen 90°	IL										
Stutzen 90° Rohrmass	IILRM										
Stutzen 45°	ILV										
Deckel	EPG										
Kombi-Deckel	EPK										
Maschengitter 90°	EMG										
Maschengitter 45°	EMGV										
Spannbride Metu L=90	SPB										
Einstellklappe	EKR										
Einstellklappe dicht	EKRD										
Motorklappe dicht	MKRD										
Rohrschellen	RS										

Reduktion RC zentrisch

Stk.	D	d1

Reduktion RL exzentrisch

Stk.	D	d1

Sattelstutzen PS/PSH

Stk.	D	d1

Sattelstutzen PSV

Stk.	D	d1	Grad

T-Stück 90° TCP / TCPH

d1 / D — d

Stk.	D	d1	d

T-Stück TV/TVR

d1 / D — d

Stk.	D	d1	d	Grad

Diverses

Rohrschalldämpfer

Stk.	D	Da	Länge	Iso.

Durchmesser			
Alu-Rohr Semidec L=3m			
Aludec 112 L=10 m			
Combidec 2300 L=10m			
Sonodec L=10m Iso. 25mm			
Schlauchbriden			
Rückstauklappe			
Abluftventil OPF			
Zuluftventil OPT			
Wetterschutzgitter Alu			

bis ø400 safe, ab ø450 ohne safe