

### Gliederklappe

Kunde:

Sachbearbeiter:

Kommission:

Bestelldatum:

Telefon:

Termin:

Lieferung:

Monteur:

Kom. Nr.:

Blatt:

Abgeholt:

Telefon:

Intern:

**Verbindungen:**

- 1 Schiebefalz    7 Boden
- 2 Profil 20        8 Stecknaht Glatt
- 3 Profil 30        9 Stecknaht Profil
- 4 Glatt            10 Muffenmass
- 5 Bord 12 mm    11 Rohrmass
- 6 Bord 20 mm    12

**Dichtklasse:**


- Klasse **B**
- Klasse **C**
- Klasse **D**
- DIN1946/4

**Masse bis 1'000x1'000 mm:**

- verzinktes Stahlblech
- Einbautiefe L=165 mm
- Lamellen Aluminium mit Gummidichtung
- Zahnräder aussen
- Welle vierkant 10x10 mm

**Masse ab 1'001x1'001 mm:**

- verzinktes Stahlblech
- Einbautiefe L=165 mm
- Lamellen Aluminium mit Gummidichtung
- Verbindungsgestänge aussen
- Welle rund ø18mm



Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	B	H	L	V1	V2	Handstell-segment	Motorantrieb	Bemerkungen
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					