

Gliederklappe

Kunde:

Sachbearbeiter:

Kommission:

Bestelldatum:

Telefon:

Termin:

Lieferung:

Monteur:

Kom. Nr.:

Blatt:

Abgeholt:

Telefon:

Intern:

Verbindungen:

- 1** Schiebefalz **7** Boden
2 Profil 20 **8** Stecknaht Glatt
3 Profil 30 **9** Stecknaht Profil
4 Glatt **10** Muffenmass
5 Bord 12 mm **11** Rohrmass
6 Bord 20 mm **12**

Dichtklasse:


- Klasse **B**
Klasse **C**
Klasse **D**
DIN1946/4

Masse bis 1'000x1'000 mm:

- verzinktes Stahlblech
-Einbautiefe L=165 mm
-Lamellen Aluminium mit Gummidichtung
-Zahnräder aussen
-Welle vierkant 10x10 mm

Masse ab 1'001x1'001 mm:

- verzinktes Stahlblech
-Einbautiefe L=165 mm
-Lamellen Aluminium mit Gummidichtung
-Verbindungsgestänge aussen
-Welle rund ø18mm



Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	B	H	L	V1	V2	Handstellsegment	Motorantrieb	Bemerkungen
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					